

Epifanes Teak-O-Bello

Epifanes Teak-O-Bello is een beschermingsmiddel voor teak en andere hardhoutsoorten. De unieke milieuvriendelijke formule beschermt het teak en voorkomt voor langere tijd vergrijzing. Geschikt voor binnen en buiten, voor zoet en zout water.

Type	Watergedragen beschermingsmiddel voor teak, mahonie, iroco, bankirai, en overige tropische hardhoutsoorten.
Basis	Watergedragen
Eigenschappen	Snel en eenvoudig aan te brengen. Biedt langdurigere bescherming dan oplosmiddelhoudende teakolies en teaksealers. Voorkomt schimmelvorming. Tast de kitnaden in teakdeken niet aan. Bevat geen oplosmiddelen en is niet schadelijk.
Kleur	Bruin
Dichtheid	1,010 g/cm ³
Viscositeit	25 seconden Din Cup 4 mm.
Vaste stofgehalte	27 ± 2 vol. %
Droogtijd bij 20°C. / 65% rlv	30 minuten
pH-waarde	8.0
Opslag	Vorstvrij en verwijderd van direct zonlicht bewaren
Ondergrond/voorbehandeling	Verweerd of vergrijsd teak of teak dat behandeld is met teakolie voorbehandelen met Epifanes Teak-O-Clean & Bright. Het te behandelen oppervlak dient schoon en volledig droog te zijn. Vettig hout dient met Epifanes 1-C Smitverdunding of wasbenzine ontvet te worden. Schuur het oppervlak mooi glad en ontvet nogmaals.
Verwerkingsadviezen	Epifanes Teak-O-Bello dient voor gebruik minimaal 60 seconden te worden geschud. Aanbrengen met pluivrije doek of brede kwast. Eén tot twee lagen volstaan. Uitsluitend in dunne lagen aanbrengen. Vermijd laagopbouw. Verwijder eventuele vlekken direct met Epifanes Teak-O-Clean & Bright of met water. Verwijder overtollig materiaal direct met een niet-pluizende doek.
Verdunner	Niet verdunnen Gereedschap schoonmaken met schoon leidingwater
Onderhoudsinterval	Jaarlijks 1 nieuwe laag aanbrengen.
Rendement theoretisch	7 m ² per liter
Rendement praktisch	Afhankelijk van zuigkracht van de ondergrond, methode van aanbrengen, materiaalverlies door de vorm van de ondergrond en omstandigheden tijdens verwerking.
Verwerkingsgebied	Al het houtwerk waar het risico voor uitglijden bestaat. Tevens geschikt voor handrelingen, handgrepen stootlijsten, potdeksels en overige houten delen waar een natuurlijke houttoon is gewenst.
Veiligheidsinformatie	Bevat geen oplosmiddelen, is onbrandbaar en niet schadelijk voor mens en dier. Het gebruik van latex handschoenen wordt aangeraden.